



# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ГАЗОАНАЛИЗАТОР MONOLIT SL

- измерение содержания веществ в отходящих газах топливосжигающих установок;
- измерение температуры и избыточного давления (разрежения) газового потока в точке отбора пробы, а также индикации температуры окружающей среды;
- определение расчетным методом массового выброса загрязняющих веществ



## ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Наименование организации / Заказчик

Контактное лицо

Телефон

Email

Наименование владельца прибора / ИНН

## ИЗМЕРЯЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЙ

CO, млн-1	NO, млн-1	NO2, млн-1	SO2, млн-1	CH, %об.	CO2, %об.
500	300	200	300	5	5
1 000	1 000	500	2 000	100	100
2 000	2 000	1 000	5 000		
5 000	3 500		10 000		
10 000	5 000				
20 000					
50 000					
10%					

\*O2 до 25% устанавливается обязательно.

\*\* Допускается выбор 1 диапазона измерений 2-х разных компонентов.



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

### Базовая комплектация:

- Газоанализатор MONOLIT SL
- Кейс
- Зарядное устройство
- Пробоотборный зонд 0,3м.
- Комплект документации

### Дополнительные элементы поставки:

Металлокерамический фильтр (устанавливается на зонд)

Трубка Пито (исполнение П):

0,5м      1м      1,5м      2м

Фильтр очистки газовой пробы, шт.

Поверочные смеси:                      CO                      NO                      NO2                      SO2                      CH                      CO2

4 литра

5 литров

10 литров